

Instructions d'entretien

Directives de préinstallation, de nettoyage et d'entretien des panneaux de plafond TOPO^{MC} et TRANSLUCENTS^{MC}

Le système tridimensionnel TOPO^{MC} et les panneaux de remplissage lumineux TRANSLUCENTS^{MC} permettent de créer des espaces contemporains à effets visuels uniques dans un environnement de vente au détail, d'accueil, de bureau, d'éducation et de divertissement. Ces systèmes se composent de panneaux de remplissage préformés et plats LEXAN^{MD} et d'un système de suspension DONN^{MD} correspondant.

Une préparation et un nettoyage appropriés peuvent aider à maintenir l'aspect original des panneaux. Avant l'installation, assurez-vous que la zone environnante est exempte de saleté et de débris.

Préparation

Enlevez l'adhésif de papier-cache se trouvant sur les panneaux en appliquant du solvant naphta (VM&P) ou du kérosène à l'aide d'un tissu, puis nettoyez immédiatement avec du savon et de l'eau. N'utilisez pas d'essence. Si le panneau accumule l'électricité statique, nettoyez-le en suivant les directives ci-dessous afin d'empêcher la saleté et la poussière de s'y fixer.

Nettoyage

Le nettoyage permet de réduire l'électricité statique dans les panneaux, ce qui aide à prévenir l'attraction de poussière. Nettoyez les panneaux à l'aide d'un détergent ou d'un savon doux (reportez-vous à la liste de produits nettoyants compatibles ci-dessous) et d'eau tiède, en utilisant une éponge ou un tissu propre. Rincez bien avec de l'eau propre. Séchez à fond à l'aide d'un chamois ou d'une éponge en cellulose humide afin d'éviter la formation de taches d'eau. Ne récuriez pas et n'utilisez pas de brosse.

Pour nettoyer des éclaboussures de peinture fraîches, de la graisse ou du glaci, frottez doucement les panneaux avec du solvant naphta (VM&P) ou de l'alcool isopropylique. Nettoyez les panneaux avec de l'eau chaude et une solution de détergent ou de savon doux. Rincez à fond avec de l'eau propre, puis séchez.

Produits nettoyants compatibles

Des solvants rudes comme la méthyléthylcétone ou l'acide chlorhydrique peut causer le craquelage et la dégradation de la surface. N'utilisez que les produits nettoyants* doux suivants :

- Solvant naphta VM&PMC
 - Briallianize^{MC}
 - FREON^{MD} 11 ou FREON 113
 - JOY^{MD}
 - Détergent à vaisselle PALMOLIVE^{MD}
 - WINDEX^{MD}
- *^{MC/MD} – Droits de leurs propriétaires respectifs

Suivez les directives et les recommandations du fabricant lorsque vous utilisez ces produits.

Égratignures

Poncez et réparez les égratignures et les abrasions légères à l'aide de l'un des produits à polir* suivants :

- Produit nettoyant pour le plastique transparent Mirror Glaze de MEGUIAR'S^{MD}
 - Poli pour plastique de NOVUS^{MD} (no 1 ou no 2)
 - Produit nettoyant, protecteur et poli pour plastique de PLEXUS^{MD}
 - Cire en pâte SC JOHNSON^{MD}
- *^{MC/MD} – Droits de leurs propriétaires respectifs

Faites l'essai du produit sélectionné sur une petite section d'un panneau en suivant les directives du fabricant du produit afin de déterminer son efficacité pour votre application.

Restrictions

- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs ou très alcalins.
- Ne frottez pas les panneaux à l'aide d'un racloir, d'une lame de rasoir ou de tout autre objet tranchant.
- N'utilisez pas de benzène, d'essence, d'acétone, de tétrachlorure de carbone ou d'éther monobutylique de l'éthylèneglycol.
- Ne nettoyez pas les panneaux lorsque les rayons du soleil sont très forts ou à des températures élevées.

Avis

Nous ne sommes pas responsables des dommages accidentels ou indirects, résultant des circonstances, ni des frais issus, directement ou indirectement, de la mauvaise utilisation des marchandises non conforme aux instructions et aux devis courants imprimés du vendeur. Notre responsabilité se limite strictement au remplacement des marchandises défectueuses. Toute réclamation à ce sujet sera réputée caduque à moins d'être faite par écrit dans les 30 jours de la date où elle aurait raisonnablement dû être découverte.

Instructions d'entretien du système de suspension Donn

Entreposage:

Entreposer dans un endroit sec et protégé, et de façon à empêcher les produits de se tordre, d'être égratignés ou de subir tout autre dommage.

Conditions d'installation:

1. Édifice : Avant d'effectuer l'installation du système, l'édifice doit être fermé, toutes les fenêtres et les portes extérieures installées et vitrées et le toit, étanche.
2. Température intérieure/Humidité : La température des endroits destinés au système de suspension doit se situer entre 60° F (15,56° C) et 85° F (29,44° C). Avant l'installation du système, l'humidité relative ne doit pas dépasser plus de 70 %.

A. Entretien : Retirer les panneaux et si cela est nécessaire, les nettoyer à l'aide de solutions non solvantes. Faire d'abord un essai sur une petite surface. Ne pas mélanger les différents produits de nettoyage

- B. Débarrasser immédiatement les panneaux de toute substance corrosive ou chimique pouvant endommager les finis (c.-à-d. la colle à papier peint).
- C. Faire des retouches sur les égratignures et les tâches secondaires ou remplacer les parties endommagées des éléments du système quand les retouches ne sont pas possibles.
- D. Peinture : L'application d'une couche de peinture supplémentaire doit être effectuée à l'aide d'une peinture à solvant de qualité et celle-ci doit être appliquée conformément aux recommandations du fabricant.

Au moment de l'installation, et une fois la pellicule protectrice retirée, il est recommandé d'essuyer le fini du miroir à l'aide d'un linge non pelucheux propre et d'un produit de nettoyage doux tel que Pledge ou Windex. Ceci permet de se débarrasser des résidus que la pellicule protectrice a laissés sur le treillis, réduire le plus possible l'accumulation de poussière dans l'air et éviter ainsi d'effectuer un autre nettoyage immédiatement après l'installation. Pour les nettoyages suivants, utiliser de nouveau Pledge ou Windex et un linge non pelucheux propre. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou contenant du chlore.

Si la saleté résiste au Pledge ou au Windex, nettoyer alors le treillis avec du vinaigre et de l'eau (1 tiers de vinaigre, 3 tiers d'eau). En cas d'utilisation de cette solution, il est extrêmement important que le treillis soit complètement séché à l'aide d'un autre linge non pelucheux doux immédiatement après le nettoyage. Si le treillis n'est pas séché, il se peut que les restes de la solution vinaigrée endommage le fini et entraînent une détérioration partielle. </FONT< div>

Instructions d'entretien des carreaux de plafond CGC

Généralités – Les carreaux ne doivent pas être exposés à une trop grande humidité, des températures élevées et des vapeurs chimiques, à l'exception des produits qui sont conçus pour ce type de conditions.

Manipulation – Les carreaux de plafond sont fragiles et doivent être maniés avec soin afin d'éviter de les casser, de les égratigner ou de laisser des empreintes.

Nettoyage -- Si la surface est sale, la nettoyer à l'aide d'un aspirateur, d'une éponge mouillée ou d'une éponge chimique (sèche). Si les carreaux sont très sales, nous recommandons les services d'un entrepreneur de nettoyage de plafonds commerciaux et l'élimination de la source de contamination dans les plus brefs délais.

Peinture – Si, pour quelle que raison que ce soit, les panneaux de plafond doivent être repeints, utilisez une peinture mate vinylique au latex. CGC ne peut pas garantir les carreaux de plafond qui ont été peints ou modifiés.

Instructions d'entretien des panneaux de métal pour plafonds CGC

Généralités – Les substances ou les vapeurs chimiques doivent être évitées, à moins que les panneaux aient été fabriqués pour des conditions de travail bien précises.

Manipulation – Même si les panneaux de métal sont résistants, leur maniement peut entraîner des dommages. Éviter les objets tranchants et les chocs susceptibles d'entraîner des empreintes et des égratignures. Éviter également de tordre ou de plier les panneaux.

Nettoyage – Panneaux peints : Nettoyer à l'aide d'un produit de nettoyage non abrasif et non solvant et d'un linge doux. Ne pas plonger les panneaux dans la solution de nettoyage

Panneaux à fini réfléchissant : Nettoyer à l'aide d'un nettoyant à vitre non abrasif et qui sèche rapidement ainsi qu'un linge doux en coton.

Peinture – Panneaux peints : Pour effectuer des retouches, utiliser les peintures spéciales de CGC Inc. Si, pour quelque raison que ce soit, les panneaux doivent être repeints, nous suggérons de les retirer du plafond et de faire appel aux services d'un peintre professionnel. Il se peut que des apprêts spéciaux doivent être appliqués pour éviter les problèmes d'adhérence entre les différentes couches. Communiquer avec le représentant des ventes de CGC pour obtenir des informations à ce sujet.

Les panneaux en fini réfléchissant ne doivent pas être recouverts d'un autre produit de finition.

CGC ne peut pas garantir les panneaux de plafond qui ont été peints ou qui ont subi des modifications

[Retourner au début](#)