

# Interface de système

## Système de suspension

CGC offre les différentes options de systèmes de suspension et de bords présentées ci-après. Il suffit de choisir un système de suspension et de l'apparier avec les bords de panneau correspondant, ou l'inverse, afin de garantir l'ajustement et l'assemblage corrects du système.

### Détails du bord

		DX/DXL/ AX/ZXLA	CENTRICITEE DXT <sup>2,3</sup>	FINELINE DXF <sup>2</sup>	FINELINE 1/8 DXFF	MERIDIAN <sup>MC</sup> DXM	DXW (1 1/2 po de largeur)	CE (atmosphère contrôlée)	DXL dissimulé
<b>Bord droit SQ</b>									
<b>Shadowline aminci SLT</b>									
<b>Shadowline (SL)</b>									
<b>Shadowline biseauté SLB</b>									
<b>Fineline FL</b>									
<b>Fineline biseauté FLB</b>									

1. Les systèmes de suspension AX et ZXLA résistent à la corrosion; ils ont le même profil que le système DX/DXL et peuvent utiliser les mêmes détails de bord.  
 2. Les systèmes de suspension DX/DXL, ZXLA, DXLF et DXLT à indice de résistance au feu et les panneaux dotés de la formulation FIRECODE peuvent être sujets à certaines restrictions s'appliquant aux dimensions et aux utilisations.

3. Les panneaux à bord droit sont déconseillés avec les modules de 2 pi x 4 pi utilisant un treillis de 9/16 po.  
 4. Le bord ILT convient uniquement aux produits à semelle découpée Illusion et Pedestals.

		DX/DXL/ AX/ZXLA	CENTRICITEE DXT <sup>2,3</sup>	FINELINE DXF <sup>2</sup>	FINELINE 1/8 DXFF	MERIDIAN <sup>MC</sup> DXM	DXW (1 1/2 po de largeur)	CE (atmosphère contrôlée)	DXL dissimulé
<b>Détails du bord</b>									
<b>Pedestals PE/ILT</b>									
<b>Pedestals PE/SLT</b>									
<b>Interline aminci<sup>4</sup> ILT</b>									
<b>BESK</b>									
<b>SESK</b>									