

# Étude de cas



## PROJET > STAYBRIDGE SUITES

LIEU : Hamilton (Ontario)

PROMOTEUR : Vrancor Group

PRODUIT : Revêtement en mat de fibre de verre  
SECUROCK<sup>MD</sup>

### Matériau facile à manipuler et au rendement garanti

Le revêtement en mat de fibre de verre SECUROCK<sup>MD</sup> est enveloppé dans des panneaux de fibre de verre double-face verts. Ils se marquent et se cassent facilement; aucune scie ni aucun outil spécial ne sont requis.

Avec le nouveau revêtement en mat de fibre de verre SECUROCK<sup>MD</sup>, les professionnels de la construction peuvent compter sur CGC pour des produits de construction conviviaux et à haut rendement, à l'intérieur comme à l'extérieur. « Bien que nous ne puissions pas contrôler les conditions météorologiques sur un chantier de construction, nous avons fabriqué un produit qui résiste mieux aux intempéries », explique Julie Del Monte, chef de produit, panneaux, CGC Inc. « Grâce aux panneaux de revêtement en mat de fibre de verre Securock, vous pouvez respecter les normes, votre échéancier et votre budget. »

Le revêtement en mat de fibre de verre SECUROCK<sup>MD</sup> de CGC est un panneau incombustible résistant à l'humidité et aux moisissures et conçu pour être utilisé sous les parements extérieurs au lieu des produits de revêtement en gypse ordinaires habituellement utilisés, comme le parement de brique, les systèmes de finition et d'isolation pour l'extérieur, la planche à clin, le parement de bardeaux, le parement de bardeaux de fente et le stuc.

Les panneaux de revêtement en mat de fibre de verre SECUROCK<sup>MD</sup> sont approuvés pour être utilisés par les plus importants fournisseurs de systèmes d'isolation et de finition pour l'extérieur (EIFS), sont conformes à la norme C1177 de l'ASTM, sont mentionnés dans 19 assemblages ULC et dans 157 assemblages UL pour la résistance au feu et ont obtenu un résultat de « 10 » selon la norme D3273 de l'ASTM.

Les panneaux peuvent être exposés aux intempéries jusqu'à 12 mois et sont garantis pendant cinq ans contre les défauts de fabrication. Les panneaux de revêtement en mat de fibre de verre SECUROCK<sup>MD</sup> sont offerts à une épaisseur de 1/2 po et de 5/8 po (Firecode Type X).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de CGC à l'adresse [cgcinc.com](http://cgcinc.com).



**SECUROCK<sup>®</sup>**  
Glass-Mat Sheathing